Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

1D i 2D
Android 15
AER + GMS
Ekran dotykowy
Ekran 4,0 cala
4G
WiFi Dual Band
GPS
Bluetooth 5.0
Megapikselowa
Celownik laserowy
4800 mAh
Hot swappable battery
Aparat fotograficzny
IP67
Upadek z 1,5 m
USB-C
Micro SD
Ndevor
Gwarancja 2 lata

MT67 Sei II
Komputery mobilne

Cechy

Wydajność systemu Android
. MT67 Sei II działa na podstawie systemu operacyjnego Android 15 GMS AER. Szczyci się wszystkimi funkcjami i zaletami systemu Android 15 wzmacnianego przez ośmiordzeniowy procesor pracujący z częstotliwością 2,0 GHz dla wysokiej wydajności. Dzięki 4 GB pamięci RAM może ono bez trudu uruchamiać wiele aplikacji jednocześnie, natomiast 64 GB pamięci flash pozwalają na przechowywanie dużych ilości danych w trybie offline. Funkcje te sprawiają razem, że urządzenie jest potężnym komputerem mobilnym, zapewniającym płynniejszą pracę.

Wysokowydajne skanowanie.
MT67 Sei II jest wyposażony w technologię skanowania Megapixel 2D, umożliwiającą wysokowydajne skanowanie zarówno kodów kreskowych 1D, jak i kodów 2D. Ta zaawansowana technologia, w połączeniu z celownikiem laserowym, umożliwia modelowi MT67 odczytywanie nawet kodów kreskowych niskiej jakości, w tym tych, które są uszkodzone, zniekształcone lub wyświetlane w bliskiej odległości od siebie.

Wytrzymałe rozwiązanie mobilne.
MT67 Sei II został specjalnie zaprojektowany dla branż, takich jak m.in. handel detaliczny, logistyka i magazynowanie. Dzięki opcjonalnemu, ergonomicznemu uchwytowi pistoletowemu, klasie ochrony IP67 i wytrzymywaniu upadków z wysokości 1,5 metra na beton (lub 1,8 metra w etui ochronnym) ten wytrzymały i trwały komputer mobilny jest gotowy na każdą sytuację.

Stvl i komfort.
krawędzie zwiększają komfort użytkownika. Czterocalowy, pojemnościowy i kolorowy ekran dotykowy prezentuje ostre obrazy i wyraźny tekst. Dzięki dwóm przyciskom skanowania po obu stronach urządzenia oraz bocznemu przyciskowi zasilania, MT67 Sei II jest odpowiedni zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych, zapewniając dodatkowy komfort użytkowania.

Technologie bezprzewodowe.
Urządzenie wykorzystuje dwuzakresowe Wi-Fi do standardowej komunikacji bezprzewodowej, a dostępna w nim funkcja 4G umożliwia łączność poza siecią. Ponadto dostępna jest technologia Bluetooth 5.0 do parowania z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak zestawy słuchawkowe, przenośne drukarki i dodatkowe skanery kodów kreskowych, np. z naszej linii Nwear.

Akumulator wymieniany podczas pracy.
MT67 Sei II jest wyposażony w złącze USB-C i obsługuje szybkie ładowanie. Akumulator o pojemności 4800 mAh umożliwia wymianę podczas pracy i można go całkowicie naładować w ciągu 3 godzin. Zapewnia to brak przestojów i maksymalną wydajność przez całą zmianę.

Android Enterprise Recommended (AER)
. MT67 Sei II posiada znak aprobaty Google AER, sygnalizujący, że nadąża za wydajnością i ulepszeniami zabezpieczeń w swoim systemie operacyjnym i podstawowych funkcjach. To oznaczenie, w połączeniu z bezpłatnym rozwiązaniem MDM Ndevor firmy Newland, umożliwia klientom utrzymanie bezpiecznej widoczności i kontroli nad swoimi urządzeniami bez względu na lokalizację.

Sugerowane branże

Sprzedaż
Magazynowanie
Logistyka
Transport

MT67 Sei II Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	70 mm – 600 mm
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil)	120 mm – 280 mm
Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil)	110 mm – 230 mm
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil)	110 mm – 260 mm
Głębia ostrości QR (15 mil)	55 mm – 400 mm
Wydajność	
System operacyjny	Android 15 AER
Procesor	2,0 GHz, ośmiordzeniowy, 64-bitowy procesor
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć Flash	64 GB
Właściwości fizyczne	
Adaptacja AC	Wyjście: 5/7/9 V DC, 2 A; wejście: 100~240 V AC, 50~60 Hz; obsługa szybkiego ładowania
Typ Baterii	3,8 V, 4800 mAh, zapasowy akumulator 78 mAh, obsługuje wymianę akumulatora podczas pracy
Aparat fotograficzny	Aparat przedni: 5 megapikseli; aparat tylny: 13 megapikseli, automatyczne ustawianie ostrości, z latarką LED
Wymiary (mm)	162 (dł.) × 68 (szer.) × 17 (wys.) mm
Wyświetlacz	Pojemnościowy ekran dotykowy 4" WVGA (800×480) ze szkłem hartowanym (9H), Jasność: 470 nitów
Gniazdo rozszerzeń	Karta Micro SD/TF (maks. 128 GB)
Interfejsy	USB typu C, obsługa ładowania akumulatora przez USB, obsługa słuchawek USB
Klawiatura	24 klawisze (z klawiszami bocznymi) z podświetleniem +3 klawisze wirtualne
Powiadomienia	Wibrator, głośnik (2 W) i wielokolorowe diody LED
Czujniki	Czujnik światła i czujnik zbliżeniowy, czujnik akcelerometru
SIM	Nano+TF
Waga	265 g (z akumulatorem)
Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/ EV-DO wer. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&B)
WLAN RADIO	wbudowany 802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z 11 d/h/i/k/r/v/w, obsługa podwójnej częstotliwości 2,4G i 5G. Obsługa Fast Roaming
WPAN RADIO	Podwójny tryb Bluetooth 5.0+BLE (kompatybilność wsteczna)
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, tagi NFC Forum, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Galileo, Beidou
Środowisko	
Temperatura robocza	Od –20℃ do 55℃

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland AIDC EMEA 2025, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

Temperatura przechowywania	Od –30°C do 70°C
Wilgotność	Od 5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±15 kV (wyładowanie w powietrzu), ±8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	Upadki z wysokości 1,5 m na beton (na sześć boków, po jednym upadku na bok). Test zrzutu 0,5 m: 1000 rund; test ZANURZENIOWY 10 cm: 16 000; test upadku: 3 rundy × 6 boków, upadek z wysokości 1,5 m na blachę stalową; powierzchnia, 1,8 m z zamontowaną obudową ochronną
Klasa IP	IP67

Akcesoria

Standardowo	Etui ochronne, szklana osłona ekranu, pasek na rękę, pasek na nadgarstek, kabel USB, akumulator i zasilacz wielowtykowy
Opcjonalnie	Ładowarka, ładowarka 4-gniazdowa, uchwyt pistoletowy i etui ochronne

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland AIDC EMEA 2025, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE